UWAGI !!!

1. WIĘŹBA DACHOWA MUSI BYĆ ZABEZPIECZONA DO GRANIC NIERDZPRZESTRZENIANIA OGNIA ŚRODKIEM NP. FOBOS M4;
2. NA POKRYCIE DACHU ZASTOSOWAĆ BLACHY DACHOWKDWE POWLEKANE NA ŁATACH I KONTR.ŁATACH;
3. RYNNY DACHOWE I RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ;
4. OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA;
5. KONSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA NAD WEJŚCIEM STALOWA;

BUDMA	PPU "BUDMA" Kielce ul.Hauke-Bosaka 9			
Obiekt	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie gm. Raków			
Adres	msc.Rembów, gm Raków Dz.Nr 736			Rys.nr 5
Przedmiot rysunku	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ			Skala 1:50
	Nazwisko i Imie	Uprawnienia	Podpis	Data
Projektant	mgr inż arch. Roman Mirowski	215/KL/72		IV.2007r.
Opracował	mgr inż. Anna Kmiec			IV.2007r.
Sprawdził	mgr inż arch. Kamil Biskup	SW-30/2006		IV.2007r.